

Rengöring av pumpbrunn

Därför måste brunnen göras ren.

Det förekommer att avloppssystemet sätts igen med driftsstörningar och stopp som följd. Vanligast är stopp under våren då fritidsbostäderna tas i bruk efter vintern. De flesta stoppen kan förbyggas genom att alla fastighetsägare själva utför rengöring av den egna avloppsbrunnen enligt följande instruktion.

Underhåll av pumpbrunn, gäller samtliga avloppsbrunnsinstallationer under den period de används.

Följande rengöring ska utföras 3 gånger per år och kan utföras av fastighetsägaren.

1. Öppna locket till brunnen (*bild 1*). Var noga att lägga undan mutter och nyckel under rengöringen (*bild 2*), det har hänt att de hamnat på botten av brunnen.
2. Bryt strömmen till pumpen under ca 10-20 sekunder. Slå på strömmen igen. Pumpen startar då och börjar pumpa brunnen tom. (*bild 3*)
3. Börja att spola rent brunn/pump/ledning mm. med trädgårdsslang eller högtryckstvätt. Man kan även använda en borste med långt skaft och diskmedel om avlagringarna skulle sitta hårt fast (*bild 4*) (Som borste fungerar en s.k. levang som används när man skurar däck på båtar utmärkt.) **OBS! var extra noga att göra rent runt sensorn och torrskörningsskydd (se bild 5 och 6).** Spolning och rengöring ska ske med pumpmotorn påslagen så att vattnet pumpas ut. Spola rent brunnen under minst 20 minuter så att tillräckligt mycket vatten pumpas ut i systemet.

De pumpar som används för permanentbostäder behöver normalt inte något ytterligare underhåll eller någon annan rengöring än vad som beskrivs ovan. Om avloppet skulle stå oanvänt under en tid, be en granne att gå in och spola vatten i systemet, t.ex. öppna kranen i köket under ca 10 minuter en gång i veckan. Är det minusgrader under det att avloppsbrunnen inte används ska brunnen täckas med cellplast eller dylikt enligt instruktion på sid 2.



Bild 1



Bild 2



Bild 3 Bryt strömmen



Bild 4 Renspolning



Bild 5 Noggrann rengöring



Bild 6 Noggrann rengöring

Trycksensor för pump

Torrkörningsskydd

Instruktion för sommarbostäder och medlemmar med endast sommarvatten

När sommarbostäderna tas i bruk under våren är detta tyvärr ofta en orsak till stopp i avloppssystemet p.g.a. att avlagringar har satt sig fast i ledningarna under vintern när avloppet inte använts. För att undvika detta ska följande instruktion följas.

Utöver rengöringen under driftsperioden som visas på första sidan ska följande rutin följas när **sommarbostaden lämnas för säsongen**.

1. Tag bort locket och rengör enligt instruktion på första sidan.
2. Bryt strömmen till pumpen.
3. Fyll brunnen med vatten tills det når ända över handtaget till kulventilen
4. Slå på strömmen och låt pumpen tömma brunnen
5. Om Din fastighet har en lång enskild ledning ut till gemensam stam (Ca 200 meter eller mer) krävs att steg 2-5 ovan upprepas en gång.
6. Täck brunnen med isolerande material, t.ex. cellplast (Frigolit eller liknande), och se till att isoleringen ligger kvar genom att täcka den med jord, lägga på stenar etc. Området som isoleras ska vara ca 1.5 x 1.5 meter så att frosten får svårt att tränga ned och skada pump eller ledningar.
7. Vintertid rekommenderas starkt att pumpen körs en gång per månad. Det räcker att spola vatten i t.ex. köskranen tills pumpen startar, stäng då av kranen och låt pumpen gå tills den stannar. Om Du inte kan åka ut till Din sommarbostad kanske det finns en granne som kan hjälpa till.
8. För fastighetsägare som **enbart har sommarvatten** gäller följande:
Bryt strömmen till pumpen och spola brunnen full ända upp till handtaget på kulventilen.
En gång i månaden under vintern slås strömmen till pumpen på under en minut.
Kan Du inte åka ut till Din sommarbostad under vintern kanske en granne kan hjälpa till.